

Regras de Normalização

Olá, nesta sessão aprenderemos sobre regras de normalização.

Incluindo como adicionar, editar e testá-las, e também aprenderemos como criar processos de normalização.

Regras de normalização ajudam a gerenciar registros bibliográficos

e os metadados contidos neles.

Elas são usadas para editar registros bibliográficos ou de coleção física

de acordo com regras e condições predefinidas.

Você pode usar Regras de Normalização para adicionar, remover ou

substituir campos, subcampos e indicadores.

Você pode aplicá-las a um único registro ou a um conjunto de registros.

Regras de Normalização são criadas e editadas no Editor de Metadados.

Você pode aprender mais sobre como usar o Editor de Metadados em uma sessão específica

desta série.

Lembre-se que, para criar ou editar Regras de Normalização,

you deve ter a função de Administrador de Catálogo.

Na página inicial do Alma, clique em Recursos e abra o Editor de Metadados.

Clique em Regras para abrir a aba de regras com os Arquivos de regras existentes.

Clique em Arquivo, Novo, para criar uma nova regra de normalização.

Você pode selecionar a opção Regras de normalização, para criar regras para registros MARC,

ou a opção Conversores de XSL, para criar uma regra para Dublic Core, por exemplo.

Vamos criar uma regra para registro MARC.

Insira o nome e a descrição e selecione se a regra é privada ou compartilhada.

Uma regra privada permitirá que somente você a veja e trabalhe nela, enquanto uma regra compartilhada

poderá ser usada por outros operadores na sua instituição.

Marque a caixa Habilitar quando terminar de trabalhar na regra e desejar usá-la.

Ao clicar em salvar, um caixa de texto aparecerá para que você insira a regra

e ela será adicionada à lista.

Você pode definir a regra usando a sintaxe de regras de normalização na ajuda on-line

ou você pode usar uma sintaxe de regra existente, clicando em editar, adicionar regra.

Você também pode copiar e colar a sua própria sintaxe. Vamos fazer isso.

Arquivos de regras contêm uma ou mais regras,

cada uma contém uma condição e uma ou mais ações para serem aplicadas aos registros.

Este arquivo de regra, por exemplo, adicionará um subcampo local 920,

contendo o texto “Doação para a biblioteca”, a qualquer registro.

Ao terminar, clique em Salvar e a regra será atualizada.

Para trabalhar com um arquivo de regra existente, vá para a pasta de Regras de normalização

e selecione um arquivo de regra.

Você pode Editar ou Excluir os arquivos de regras existentes.

Você também pode duplicá-los, o que permitirá que você salve e modifique o arquivo como um novo arquivo de regra

ou modifique suas propriedades.

Observe que, se duas ou mais pessoas estiverem com a regra aberta para edição, uma mensagem de aviso aparecerá.

Para testar se a regra tem o efeito desejado,

abra e localize um registro bibliográfico que deveria ser afetado por ela.

Clique no ícone Dividir Editor e, na pasta Compartilhado, selecione Editar a regra.

Agora você pode ver tanto o arquivo da regra como o registro bibliográfico.

Selecione Pré-visualização.

A regra do arquivo será aplicada ao registro e aqui temos o resultado.

Neste exemplo, podemos ver que a nota foi adicionada ao registro.

Agora você pode selecionar Aplicar Alterações para salvar as modificações no registro.

Você também pode selecionar Voltar para regras de normalização se deseja fazer alterações adicionais.

Vamos aplicar as alterações e ver como o registro foi alterado.

Observe que uma instituição não pode atualizar registros na área da rede.

Portanto, nestes casos, a regra de normalização será aplicada somente aos campos locais.

Para atualizar registros na área da rede, a regra de normalização deve ser executada pela instituição da rede.

Para aplicar esta regra a um conjunto de registros, você precisa criar um processo de normalização.

Processos de normalização são usados para corrigir ou atualizar registros de metadados,

remover campos vazios ou eliminar campos que contêm informações de pedido, por exemplo.

Vá para o Menu de Configurações, selecione Recursos e, em Catalogação,

selecione Configuração de Metadados.

Selecione um dos links de perfil, como por exemplo, Bibliográfico MARC 21,
e adicione um Processo de Normalização.

Complete os detalhes do processo

e adicione uma Tarefa.

Selecione o processo MarcDroolsNormalization na lista.

Isto permitirá que você selecione a regra que você configurou

ou qualquer outra regra configurada e salva no Editor de Metadados.

Observe que você pode adicionar múltiplas tarefas ao processo,

aplicando, assim, diversas regras a um único processo.

Após criar o processo de normalização,

o processo poderá ser aplicado durante a catalogação no Editor de Metadados

ou ao executar um serviço que o utilize.

Você pode aprender mais sobre conjuntos e serviços em sessões específicas no Knowledge Center.

Obrigada por juntar-se a nós!