

تحرير السجلات في محرر البيانات التعريفية

سابقًا، رأينا كيفية دفع السجلات من نتائج بحث ألما إلى محرر البيانات التعريفية، وكيفية تحرير سجل.

هنا، سنتعلم كيفية تحرير السجلات في محرر البيانات التعريفية.

بمجرد فتح سجلٍ للتحرير، يصبح مؤتمناً ضد الاستخادام من قبل الآخرين حتى تقوم بإطلاق السجل عند الانتهاء.

سنعرض هذا لاحقًا.

في الشريط العلوي، يمكن رؤية عنوان السجل.

يوضح لنا رمز المنطقة أن هذا السجل ينتمي إلى مؤسستنا، وليس إلى الشبكة أو إلى مجتمع ألما.

يمكن لمؤسستك تحديد مستويات الفهرسة، بناءً على مهارة المفهرس.

رمز المعلومات يوضح لنا متى تم إنشاء السجل وتعديله.

للتحرير، انقر على الحقل. يمكن تحرير رقم الحقل، والمؤشرات، وقيمة الحقل، كما يمكن تحرير الحقل الفرعية لمختلفة.

يمكن التنقل بين الحقول باستخدام السهمين لأعلى ولأسفل.

بالنقر على رمز الثلاث نقاط، يمكن إظهار معلومات الحقل، فهنا مثلاً، نرى أنها مكتبة الكونغرس، حيث يساعدك ذلك في ملء البيانات بالصيغة الصحيحة.

يمكن إضافة حقلًا جديدًا بالضغط على F8، وحقلًا فرعيًا جديدًا بالضغط على F9.

في قائمة إجراءات التحرير، نجد جميع إجراءات التحرير بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح لخاصة بهم.

في الحقول ذات الطول الثابت مثل LDR أو 8 0 0، يمكن اختيار "فتح محرر النموذج"، لتحرير الحقل في واجهة سهلة الاستخدام، تشرح القيم المتاحة لكل مؤشر.

لإزالة حقل، حدّده وانقر فوق "إجراءات التحرير" ثم "إزالة حقل".

خيار تحسين السجل: يتيح لك تشغيل قاعدة تسوية، لتحديث السجل على النحو المحدد في القاعدة.

ويمكن إنشاء قواعد التسوية الخاصة بك.

هذه القاعدة مثلاً، تضيف حقل خمسمئة وعشرين، للكتب الإلكترونية المجانية لمشروع جوتنبرج.

بتشغيل هذه القاعدة، نرى أن الحقل قد أضيف بالفعل.

بالعودة إلى قائمة إجراءات التحرير، خيار "توسيع باستخدام قالب" يضيف الحقول إلى السجل كما هو محدد في قالب سجل المُختار.

سنستعرض القوالب في فيديو خاص بها.

إذا كانت مؤسستك جزءاً من شبكة ألما، فخيار "إضافة ملحقي محلي": يتيح إضافة حقول الملاحظات المحلية إلى السجلات الجيولوجرافية التي تديرها منطقة الشبكة الخاصة بك.

ستظهر الامتدادات المحلية في عمليات البحث داخل مؤسستك فقط.

أما "خيار إدراج أحرف الاتجاه" يُستخدم لتغيير اتجاه النص، عند الفهرسة بلغات متعددة ذات اتجاه نصية مختلفة، مثلاً لتضمين نص عبري في نص باللغة الإنجليزية.

يمكن استخدام السجلات الاستنادية لملء حقول مختارة.

ففي بعض الحقول مثل حقل سُميئة وخمسين، يتحدد معجم السجلات الاستنادية المستخدم بالمؤشر الثاني.

لملء حقل باستخدام السجلات الاستنادية،

أدخل ثلاثة أحرف على الأقل في الحقل، واضغط على F3.

تُفتح السجلات الاستنادية المقترحة من الكلمات ذات الصلة، أي أسماء IC في هذا المثال.

كما يمكن أيضاً استخدام السجلات الاستنادية لأخرى، أو إنشاء سجلات استنادية محلية خاصة بك.

يمكن عرض السجل الاستنادي، وإن كان هو ما تريد، فانقر "اختيار"، وستجد أن الحقل قد تم ملؤه.

رمز المنظار يخبرك أن هذا الحقل مرتبط لأن بسجل استنادي.

بالنقر على المنظار، سيُعرض السجل الاستنادي.

بعد إجراء التغييرات على السجل، تذكر حفظه بالنقر فوق حفظ.

يمكن أيضاً حفظ السجل كمسودة، إذا كنت لا تريد أن تظهر التغييرات بعد في المستكشف.

يُظهر الشريط العلوي أن هذا السجل مسودة، إلى أن تحفظه مرةً أخرى.

عند الحفظ، يقوم ألما بتسويات في السجل، مثل إضافة معرف MMS، وهو معرف السجلات في ألما، إلى حقل 0 0 1.

يمكن لمؤسستك أن تضيف معالجة تسوية خاصة بها عند الحفظ.

أيضاً، يتحقق ألما من صحة السجل عند الحفظ،

وسيعرضُ أيَّ تحذيراتٍ وأخطاءٍ في اللوحةِ السُّفليَّةِ.

قم بتوسيع اللوحة لمشاهدة التحذيرات، وانقر فوق كلِّ تحذيرٍ على حدة، لنتنقلَ إلى هذا الحقلِ وتُصجِّحه.

لاحظُ أنَّ السجِّلَ لا يزالُ مُؤمَّنًا ضدَّ التَّحريرِ من قِبَلِ المُستخدمينَ الآخرينَ، إلى أن تقوم بإتاحته، رُغمَ أنه سيتم إطلاقه على أية حال حسب التَّكوين، حتى إذا نسيثَ إتاحتُه.

يمكن إطلاقُ السجِّلِ بالنَّقرِ فوق "حفظ وإطلاق سجِّل"، أو من إجراء التَّسجِّلِ، ثم "إطلاق سجِّل".

هذه الخطوة تُغلقُ السجِّلَ، وتُزيلُه من شريط التَّنقُّلِ، وتُطلقُه ليصبح متاحًا للتَّحريرِ من قِبَلِ مُستخدمينَ آخرين.

يمكن أيضًا إطلاقُ جميعِ السجِّلاتِ المعروضةِ حاليًا في شريط التَّنقُّلِ، من خلال رمز "إطلاق السجِّلات".

يمكن إنشاء سجِّلٍ جديدٍ من قائمةٍ "جديد"، ثمَّ حدِّدُ القالبَ،

وابدأ في تحرير السجِّلِ كما رأينا من قبل.

في المرة القادمة، سنلقي نظرةً على الإجراءاتِ الإضافيةِ التي يمكن تنفيذها على السجِّلاتِ، في محرِّرِ البياناتِ التَّعريفيةِ.