Cómo agregar clear_vir al job list

Las tablas de sesiones son guardadas en la base VIR01. Deben ser limpiadas diariamente. Esto puede realizarse haciendo lo siguiente (recomendamos la opción número 3)

1. "`dlib vir01`" y luego "`UTIL X 8`"

O

2. desde la línea de comandos `csh -f $aleph_proc/clear_vir01 vir01`

O

3. Agregar esta línea a $alephe_tab/job_list (con el parámetro "every day" en la columna 1 que debe coincidir con lo definido en $alephe_tab/job_list.conf y la columna 2 será la hora deseada **que no entre en conflicto con otras tareas**).

```
W3 03:50:00 Y                    VIR01 clear_vir01                    VIR01
```

Si usted agrega la línea anterior al job_list entonces debe asegurarse que VIR01 está definida como una de las bases en `$QUE_STARTUP_LIBS`

Puede verificar lo anterior escribiendo lo siguiente en la línea de comandos

echo `$QUE_STARTUP_LIBS`

Si no está en la lista de QUE_STARTUP_LIBS entonces agréguela en `$alephe_root/aleph_start` o `$alephe_root/aleph_start.private`.

Después de agregar vir01 haga `source $$alephe_root/aleph_start`

GRUPO SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V.

F. Petrarca 133-PH Colonia Polanco 11570 México, D.F.
Teléfono: (55) 5254 5052 Fax (55) 5255 4773
http://www.gsl.com.mx