



BENUTZERDOKUMENTATION (ALEPHINO 4.0)

# Wie man ein neues Feld einrichtet

---

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1 EINFÜHRUNG.....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>2 ../ETC/MABDATA.INT.....</b>         | <b>3</b> |
| <b>3 ../ETC/MABFORM.EXT.....</b>         | <b>3</b> |
| <b>4 ../ETC/MABTEXT.&lt;LNG&gt;.....</b> | <b>4</b> |
| <b>5 ../ETC/CLIENT/PC_TIT.PCK.....</b>   | <b>4</b> |
| 5.1 PKC_FILE_BEGIN CODES.<LNG>.....      | 5        |
| 5.2 PKC_FILE_BEGIN MARC_EXP.DAT.....     | 5        |
| 5.3 PKC_FILE_BEGIN A90_XX_GER.HTML.....  | 6        |

# 1 Einführung

In Alephino befinden sich alle Daten in so genannten Stammdateien. Jede Stammdatei hat eine eindeutige systeminterne Nummer, Sie können diese in `../etc/mabfile.ext` finden. Innerhalb einer Stammdatei hat jedes Feld eine eindeutige Bezeichnung. In unserem Beispiel wollen wir ein neues Feld "Bemerkung" in die Titelstammdatei einfügen, welche die Nummer 011 hat.

## 2 ../etc/mabdata.int

Zuerst muss das neue Feld definiert werden. Bibliographische Felder sind unter dem Label (tit) im Abschnitt \* Titeldatei definiert. Als Adresse der Felddefinition TAG wählen wir A90 (das A am Anfang drückt aus, dass es sich bei dem Feld nicht um ein MAB-Feld handelt). Die Angabe in Klammern definiert die Anzahl der Wiederholungen dieses Feldes. In unserem Beispiel ist das Feld also 5x wiederholbar. Der Eintrag "SUB=subab" definiert die gültigen Unterfelder. Dabei verweist "subab" auf das Label (subab) an anderer Stelle der Datei, bei dem explizit die Unterfelder \$a und \$b aufgeführt sind. Mit dieser Art der Definition können Label für Unterfelder mehr als ein Feld angeschlossen werden. Mit "INDIC=" wird definiert, welcher Text für den ersten Indikator erlaubt ist. Für unser Beispiel setzen wir ein Leerzeichen.

Beispiel:

```
*****
*
* Satzdefinitionen
*****
*
* Titeldatei
*****
*
(tit)
..
*
* Kundenspezifische Felder
*
TAG=A90 (5) ,SUB=subab,INDIC=' '      ← am Ende des Abschnitts (tit)
hinzufügen
..
```

## 3 ../etc/mabform.ext

Damit das neue Feld in der Recherche und im Web OPAC im Vollformat angezeigt wird, ergänzen Sie die folgenden Einträge in den Abschnitten (titfull) und (titwww) mit der Quelle TAG (siehe oben; hier muss die Unterfeldkennung allerdings explizit mit aufgeführt werden) und dem externen Feldnamen NAME. NAME ist eine Variable, die aus der dreistelligen Nummer der Stammdatei direkt gefolgt von der dreistelligen Bezeichnung des neuen Feldes sowie der Unterfeldkennung besteht, der

Name selbst wird sprachenabhängig jeweils in der Datei ../etc/mabtext.<lng> definiert.

Beispiel:

```
*****
* VOLLFORMATE
*****
*
*****
* Titel
*****
(titfull)
..
TAG=949,NAME=011949
TAG=A90$a,NAME=011A90$a
TAG=A90$b,NAME=011A90$b      ← Zeilen hinzufügen
TAG=000,NAME=011S01,FORM=swtS01,INFO='ACC_LINK,SWT'
..
(titwww)
..
TAG=949,NAME=011949
TAG=A90$a,NAME=011A90$a
TAG=A90$b,NAME=011A90$b      ← Zeilen hinzufügen
TAG=000,NAME=011S01,FORM=swtS01,LINK=9,INFO='ALI_LINK,SWT,S01$L'
..
```

## 4 ../etc/mabtext.<lng>

Hier bekommt das neue Feld einen Namen zugewiesen. Feldnamen sind im Abschnitt (Tags) definiert. Wir nennen unser Feld entsprechend der Unterfeldkennungen "Text der Bemerkung" und "Datum der Bemerkung", indem wir den externen Feldnamen, der aus der dreistelligen Nummer der Stammdatei direkt gefolgt von der dreistelligen Bezeichnung des neuen Feldes sowie der Unterfeldkennung besteht, gleich "Text der Bemerkung" und "Datum der Bemerkung" setzen.

Beispiel:

```
(Tags)
..
011LOK = Verkn. LOK
011COV = Umschlagseite
011A90$a = Text der Bemerkung
011A90$b = Datum der Bemerkung      ← Zeilen am Ende des 011-Abschnitts
hinzufügen
```

## 5 ../etc/client/pc\_tit.pck

Hier wird das Feld für die Katalogisierung eingerichtet. Im Abschnitt codes.<lng> werden Editierbarkeit und Aliase definiert, im Abschnitt marc\_exp.dat wird definiert,



```

!1  2  3                      4
!!!-!!-!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..
ART #   XX aL
CAT #   XX aL
A90 #   XX ab           ← Zeile am Ende des Abschnitts hinzufügen
..

```

### 5.3 PKC\_FILE\_BEGIN A90\_xx\_ger.html

```

PKC_FILE_BEGIN A90_xx_ger.html
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<pre>
<div class=ct1>
    A90      BERMERKUNG (R)

</div>
<div class=ct3>
    Indikatoren - beide undefiniert; jeder beinhaltet ein
    Leerzeichen (#)

</div>
<div class=ct2>
    Unterfelder:
    $a      = Text der Bemerkung
    $b      = Datum der Bemerkung

</div>
</pre>
</body>
</html>

```

