# Aleph 23 változási jegyzék

ExLibris The bridge to knowledge

## BIZALMAS INFORMÁCIÓ

Az ezen dokumentumban található információk az Ex Libris Ltd. és tagvállalatainak tulajdona, és az ezen információkkal történő minden fajta visszaélés vagy azok rosszhiszemű felhasználása pénzügyi veszteséget okoz. NE MÁSOLJA LE EZEN INFORMÁCIÓKAT, AMENNYIBEN NEM RENDELKEZIK AZ EX LIBRIS LTD. ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL.

Ezen dokumentum korlátozott körű az Ex Libris Ltd-vel vagy annak tagvállalataival kötött szerződés alapján. A dokumentumban található információk kereskedelmi titkokat tartalmaznak, ezért bizalmas jellegű.

## ELÁLLÁS

Az ezen dokumentumban található információk időnként megváltoznak. Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb dokumentumot használja. Az Ex Libris Ltd-vel kötött szerződésben lefektetett jótállási elveken túl az ezen dokumentum használatára vonatkozó jótállási igény nem kérelmezhető. Eltérő megállapodás hiányában az Ex Libris nem felelős az ezen dokumentum használatából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.

Ezen dokumentumban harmadik félre történő hivatkozás csupán kényelmi okokból szerepel. A harmadik fél által nyújtott információk nem részei az Ex Libris termékeknek, ezért azokért felelősséget sem vállal.

## MÁRKANEVEK

Az "Ex Libris," az Ex Libris bridge, Primo, Aleph, Alephino, Voyager, SFX, MetaLib, Verde, DigiTool, Preservation, URM, Voyager, ENCompass, Endeavor eZConnect, WebVoyage, Citation Server, LinkFinder és LinkFinder Plus, és más nevek márkanevek vagy bejegyzett márkanevek és az Ex-Libris Ltd. vagy tagvállalatai tulajdonai.

Nevek vagy emblémák hiánya nem jelenti a szellemi jogokról történő lemondást.

Harmadik fél márkaneve az alábbiakban szerepelnek. Az Ex-Libris nem rendelkezik jogokkal ezekkel a márkanevekkel kapcsolatosan.

Az Oracle az Oracle Corporation bejegyzett márkaneve.

UNIX az Egyesült Államok és más országos bejegyzett márkaneve, az X/Open Company Ltd. kizárólagos engedélyével.

Microsoft, a Microsoft logo, MS, MS-DOS, Microsoft PowerPoint, Visual Basic, Visual C++, Win32,

Microsoft Windows, a Windows logo, Microsoft Notepad, Microsoft Windows Explorer, Microsoft Internet Explorer, és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye, az ActiveX ugyanezen vállalat márkaneve.

Az Unicode és az Unicode logo az Unicode, Inc. bejegyzett márkaneve.

A Google a Google, Inc. bejegyzett márkaneve.

Copyright Ex Libris Limited, 2014. Minden jog fenntartva
Utolsó módosítás: 2014. Január 13.
Weblap cím: http://www.exlibrisgroup.com

# Tartalomjegyzék

**Bevezetés** ..... **4**

A Változási jegyzék célja ..... 4

Aleph 23 dokumentáció ..... 4

**Gyarapítás** ..... **5**

Általános számla Megjegyzés mezőjének megnövelése ..... 5

**Katalogizálás** ..... **6**

Elérhetőségi információk a BIB rekordban, a holding rekordok adatai alapján ..... 6

**Általános** ..... **10**

Megnövelt olvasói e-mail mező kapacitás ..... 10

**Web OPAC** ..... **11**

Elfelejtett jelszó funkció bevezetése ..... 11

**DLF API** ..... **15**

Példány DLF API, hogy visszakereshetőek legyenek a megadott holding rekordhoz kapcsolódó példányok ..... 15

# 1

# Bevezetés

## A Változási jegyzék célja

A dokumentum azokat a fejlesztéseket és változtatásokat tatalmazza, melyek újdonságok az Aleph 23-ban. Ezek a következő témakörök alatt vannak felsorolva:

- **Gyarapítás**
- **Katalogizálás**
- **Általános**
- **Web OPAC**
- **DLF API**

## Aleph 23 dokumentáció

Az Aleph 23 elsődleges dokumentációs listája:

- *Aleph 23 Felhasználói segédkönyv*
- *Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak*
- *Aleph 23 Rendszer konfigurációs segédkönyv*
- *Aleph 23 Változási jegyzék*

# 2

# Gyarapítás

## Általános számla Megjegyzés mezőjének megnövelése

### A fejlesztés célja

Mostantól az Általános számla Megjegyzés mezője 200 karaktert is tartalmazhat.

### Leírás

Az Általános számla Megjegyzés mezőjében (**Gyarapítás > Általános számla űrlap**) mostantól az eddig 60 helyett 200 karakter is rögzíthető.

---

**MEGJEGYZÉS:**
Az ARC a megnövelt mezőméretet csak a következő ARC verziótól – ARC 5 támogatja.

---

# 3

# Katalogizálás

## Elérhetőségi információk a BIB rekordban, a holding rekordok adatai alapján

### A fejlesztés célja

Egy új rutint fejlesztettek ki, az `expand_doc_bib_avail_hol`-t, ami a holding rekordok adatai alapján hozzáadja a bibliográfiai rekordhoz az elérhetőségi információkat (AVA mezőket). Azoknál a példányoknál, melyek nem kapcsolódnak holding rekordhoz, az AVA a példányinformációk alapján jön létre.

Továbbá, a Példány DLF API is ki lett egészítve az új `holid` szűrővel. Ez a szűrő csak a meghatározott holding rekordhoz kapcsolódó példányokat gyűjti le.

**MEGJEGYZÉS:**
Ez a fejlesztés az Aleph 22 SP 22.1.2.-től támogatott.

### Leírás

Amikor az `expand_doc_bib_avail_hol` rutint használjuk, az elérhetőségi információk a következő módon jelennek meg a BIB rekord AVA mezőjében a kapcsolódó holding rekordok alapján:

1.táblázat: expand_doc_bib_avail_hol

| AVA almező | Leírás | Forrás |
|---|---|---|
| $$a | ADM könyvtár kód | Az ADM könyvtár kód (XXX50). |
| $$b | Alkönyvtár kód | A HOL rekord 852 $$b almezője. |
| $$c | Gyűjtemény | A HOL rekord 852 $$c almezője alapján. |
| $$d | Raktári szám | A HOL rekord 852-es mezőjének azon almezői, melyek az aleph_start correct_852_subfields változójában vannak beállítva (lehet egy vagy több is a következő almezők közül: hijklm). |
| $$e | Elérhetőségi státusz | Lehet available, unavailable, check_holdings vagy temporary_location. Ennek az almezőnek ugyanaz a funkcionalitása mint az expand_doc_bib_avail-nek. Csak azokat a példányokat veszi figyelembe, amik a HOL rekordhoz kapcsolódnak. Ha egy HOL rekordhoz nem kapcsolódik példány, akkor a státusz check_holdings lesz. Ha a HOL rekordhoz kapcsolódó összes példány ideiglenes elhelyezésű, a státusz temporary_location lesz. |
| $$f | Példányok száma | A HOL rekordhoz kapcsolódó példányok száma. Ha nem kapcsolódik példány a HOL rekordhoz, akkor az értéke 0. |

| | | |
|---|---|---|
| $$g | A nem hozzáférhető példányok száma | Azoknak a példányoknak a száma, amelyek HOL rekordhoz kapcsolódnak és 'unavailable' (nem hozzáférhető) a státuszuk. Ugyanúgy, mint az expand_doc_bib_avail-nál. Ha nem kapcsolódik példány a HOL rekordhoz, akkor az értéke 0. |
| $$h | Többkötetes Y/N jelölő | Ugyanúgy, mint az expand_doc_bib_avail, az első kapcsolódó példányon alapul. Ha nem kapcsolódik példány a HOL rekordhoz, akkor az értéke N. |
| $$i | Korábbi kölcsönzések száma | Ugyanúgy, mint az expand_doc_bib_avail, a HOL rekordhoz kapcsolódó példányokon alapul. Ha nem kapcsolódik példány a HOL rekordhoz, akkor az értéke 0. |
| $$j | Gyűjtemény kód | A HOL rekord 852 $$c almezője. |
| $$k | Raktári szám típusa | A 852-es mező első indikátora. Ha a holding rekord 852-es mezőjének első indikátora 7, a 852-es mező $$2 almezőjének az értéke is bemásolódik az AVA $$k almezőjébe. |

| | | |
|---|---|---|
| $$p | Elhelyezési elsőbbség | Ez a rutin a ./bib_lib/tab/ ava_location_priority tábla alapján hozza létre az AVA $$p almezőjét amibe egy szám kerül ami az elhelyezési elsőbbséget jelzi.<br>Ha nincs egyezés az ava_location_priority táblával, nem jön létre p almező.<br>Ez a Primo-t használók számára nem releváns. |
| $$t | Elérhető fordítás | Az 'e' almező (elérhetőségi státusz) tartalmának a fordítása. Megegyező az expand_doc_bib_avail-lal, az ./error_lng/ expand_doc_bib_avail táblában megadott üzenetek alapján. |
| $$7 (új almező) | Holding azonosító | A Holding azonosító, HOL könyvtárkód + rekordszám (pl. USM60000000741), azé a rekordé, amihez az AVA mező készült. Nem releváns abban az esetben, ha az AVA mezők olyan példányokhoz készültek, melyek nem kapcsolódnak HOL rekordhoz. |

## Utalás a technikai dokumentációra

További információkért használja az *Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak - Indexelés* fejezetének **Expand rutinok** bekezdését.

Használja az *Aleph publikációs folyamat* **Publikáláshoz kapcsolódó expand programok** fejezetét.

Használja a *Hogyan konfiguráljuk az Aleph-Primo együttműködést* című dokumentum **Publikációs eljárás** fejezetét.

## Implementációs megjegyzések

Lehetőség van további almezők megadására, amelyek a holding rekordok 852-es mezőjéből lesznek az AVA mezőkbe másolva, a `tab_expand` 3. oszlopában beállított következő paraméter alapján:

```
SF=z,t
```

**MEGJEGYZÉS:**
Azok a további almezők melyek a holding rekordok 852-es mezőjéből lesznek átmásolva az AVA mezőbe, felülírják az ezzel az expand programmal létrehozott almezőket.

Egy példa a további `z` és `t` AVA almezőkre és egyéb lehetséges paraméterekre:

```
!          1                   2                          3
!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
FULLP      expand_doc_bib_avail_hol        THRESHOLD=050;RESHELVING=Y;SF=z,t
X-AVAIL    expand_doc_bib_avail_hol        THRESHOLD=050;AVA=BD,NW
```

# 4

# Általános

## Megnövelt olvasói e-mail mező kapacitás

### A fejlesztés célja

Mostantól a olvasói adatok E-mail mezője 200 karaktert is tartalmazhat.

### Leírás

Az olvasó E-mail mezőjébe írható szöveg mostantól a korábbi 60 karakter helyett akár 200 karaktert is tartalmazhat.

Ez a módosítás érvényes a mező minden előfordulása esetén: a GUI és OPAC felületein történő használatok, megjelenítések és funkciók, továbbá az egyéb funkciók, mint az X-szervizek és a DLF-API szolgáltatások esetében is.

**MEGJEGYZÉS:**
Az ARC a megnövelt mezőméretet csak a következő ARC verziótól – ARC 5 támogatja.

# 5

# Web OPAC

## Elfelejtett jelszó funkció bevezetése

### A fejlesztés célja

A WebOPAC-ban bevezetésre kerülő Elfelejtett jelszó funkció megnöveli az adatbiztonságot és a felhasználók elégedettségét.

### Leírás

A következő fejlesztések történtek az elfelejtett jelszó funkcióhoz:

- A biztonságos olvasói azonosítashoz egy új, Elfelejtett jelszó  űrlap lett kifejlesztve
- Bevezetésre került a Jelszó visszaállítása űrlap ahol az új jelszó beállítható
- A Jelszó visszaállítása URL kiküldésre kerül a felhasználó e-mail címére
- A felhasználó ezután automatikusan bejelentkezik az Alephba hogy folytathassa a tevékenységét
- A megerősítő levél is kiküldésre kerül a felhasználó e-mail címére

### Implementációs megjegyzések

Az új funkció aktiválásához:

1. Adja hozzá a következő fájlokat a `./alephe/www_f_lng` táblához:

```
forgot-password
forgot-password-rst
```

2 Cserélje le a következő fájlokban ezt a sort:

```
<a href="&server_f?func=file&file_name=bypass-passwd">
```

Ezzel:

```
<a href="&server_f?func=file&file_name=forgot-password">
```

- `./alephe/www_f_lng/login`
- `./alephe/www_f_lng/login-acq-session`
- `./alephe/www_f_lng/login-ill`
- `./alephe/www_f_lng/login-session`

3 Törölje ki a következő sorokat a `./alephe/www_f_lng/bor-new` táblából:

```
    <td colspan=3>
              <hr>
           </td>
          </tr>
          <tr>
           <td class="text9" colspan=3>
              If you forgot your password, you can use the
"Password
              Bypass" <br> mechanism by selecting one of the
questions and answering it.
           </td>
          </tr>
          <tr>
           <td class=td2 width=20% nowrap><label
for="question">Question Database:</label></td>
           <td class=td2>
               <select id="question" name=N_PASSWORD_CODE>
                <option value=01 $$2500-S"01">Your eye color</
option>
```

```
    <option value=02 $$2500-S"02">Your lucky number</option>
                  <option value=03 $$2500-S"03">Size of shoes</
option>
                   <option value=04 $$2500-S"04">Your father's
name</option>
                   <option value=05 $$2500-S"05">Your mother's
name</option>
                 </select>
            </td>
            <td class=td2><label for="question_answer"
class=hidden> Question answer</label>
<input id="question_answer" type=password
name=N_PASSWORD_VALUE size=16 maxlength=15 value="$2600">
            </td>
           </tr>
           <tr>
```

4 Törölje ki a következő sorokat a `./alephe/www_f_lng/bor-update-password` táblából:

```
  <td colspan=3>
    <hr>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td class=td2 colspan=3>
     We suggest that you choose a question and give an answer,
      <br> in order to be able to Log On in the future,
      <br> although you have forgotten your password.
      <br> Remember the question and the answer!
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td class=td2 width=20% nowrap><label
for="questions">Questions:</label></td>
  <td class=td2>
      <select id="questions" name=PASSWORD_CODE>
        <option value=01 $$0100-S"01">Your eye color</option>
        <option value=02 $$0100-S"02">Your lucky number</
option>
        <option value=03 $$0100-S"03">Shoe size</option>
        <option value=04 $$0100-S"04">Your father's name</
option>
        <option value=05 $$0100-S"05">Your mother's name</
option>
      </select>
  </td>
  <td class=td2><label for="question_answer" class=hidden>
Question answer</label>
      <input type=password
            id="question_answer"
            value=""
          name=PASSWORD_VALUE
          size=16
          maxlength=15>
  </td>
 </tr>
 <tr>
```

5 Adja a következő sorokat a `./aleph/error_lng/www_f_heading` táblához:

```
0390 L Fail to submit the Reset Password form. Please apply to
library Staff!
0391 L The Password verification fields do not match. Please
retype again
0392 L Your request to reset password has been received. A
message has been sent to your Email address.
```

6 Adja a következő sorokat a `./[library]/tab/form_description.lng` táblához:

```
reset-password-mail                Resetting Library account
password
reset-password-confirm          Successful reset of your
library account password
```

7 Adja a `www_max_hours_reset_pw` változót az `alephe/www_server.conf` táblához.

Ez határozza meg hány órán át marad aktív az URL. A változó értéke 01-99 lehet (két számjegy).

Alapértelmezett értéke: 24

Példa:

```
setenv www_max_hours_reset_pw     12
```

8 Adja a következő fájlokat a `./[library]/ [form_lng]` táblához:

- `reset-password-mail-00`
- `reset-password-confirm-00`

## Utalás a technikai dokumentációra

További információkért használja az *Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak - OPAC* fejezetének **Elfelejtett jelszó** bekezdését.

# 6

# DLF API

## Példány DLF API, hogy visszakereshetőek legyenek a megadott holding rekordokhoz kapcsolódó példányok

### A fejlesztés célja

A Példány DLF API azért lett kifejlesztve, hogy visszakereshetőek legyenek azok a példányok, amik egy megadott holding rekordhoz kapcsolódnak.

### Leírás

Egy új URL paraméter (szűrő) lett hozzáadva a Példány DLF API-hoz: `holid`.

Ez a paraméter csak azokat a példányokat szűri ki, melyek a megadott holding rekord azonosítójához kapcsolódnak. Minden más szűrő is együttműködik az új `holid` szűrővel.

Amikor ezt a paramétert használjuk, egy új mező lesz hozzáadva a rövid nézethez: `<z30-hol-doc-number>`.

A holid paraméter értéke az `AVA` mező `$$7` almezőjéből származik. Ezt az almezőt az `expand_doc_bib_avail_hol` kiterjesztő rutin hozza létre.

**MEGJEGYZÉS:**
Ez a fejlesztés az Aleph 22 SP 22.1.2.-től támogatott.

## Utalás a technikai dokumentációra

További információkért használja az *Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak - Indexelés* fejezetének **Expand rutinok** bekezdésében az `expand_doc_bib_avail_hol` leírását.

## Implementációs megjegyzések

Ahhoz, hogy megjeleníthessük a bibliográfiai rekord elérhetőségi információit (AVA mezők) a holding rekordok alapján, a holid paramétert a következő módon kell hozzáadni:

```
http://server.name:1891/rest-dlf/record/USM01000000555/
items?&year=2015&sublibrary=MED&holid=USM60000000741
```

Ennek a paraméternek tartalmaznia kell a HOL könyvtár kódját + Z30-HOL-DOC-NUMBER.

Ez az `AVA` mező `$$7` almezőjéből származik, amit az `expand_doc_bib_avail_hol` kiterjesztő rutin hozott létre.